

DOP 1020/119076

Fabrikmethode Mode de fabrication Herstellungsverfahren Manufacturing process	Getuft, 5/16lussenpool, 2-draads garen Tufté, 5/16velours bouclé, fils retords 2-bouts Getuftet, 5/16Schlinge, 2-fach gezwirntes Garn Tufted, 5/16loop pile, 2-ply yarn				
Samenstelling van de pool Composition du velours Nutzschicht Pile composition	100 % zuivere scheerwol 100 % laine vierge 100 % reine Schurwolle 100 % pure wool				
Tuftdoek Support Trägergewebe Primary backing	100 % PP				
Rug Dossier Rücken Secondary backing	Actionback	2 4 + 5 m	Wit Blanc Weiß White	8 4 + 5 m	Linnen Lin Linnen Linnen
Poolhoogte Hauteur du velours Polhöhe Pile height	9 mm	4 4 + 5 m	Olifant Eléphant Elephant Elephant	5 4 + 5 m	Marmer Marble Marmor Marble
Totale hoogte Hauteur totale Gesamthöhe Total height	11 mm	6 4 + 5 m	Eclips Eclipse Eklipse Eclipse	4159 4 + 5 m	Zand Sable Sand Sand
Aantal noppen Nombre de points Noppenzahl Tuft density	16.250/m²				
Poolgewicht Poids du velours Polgewicht Pile weight	1 200 g/m²				
Totaal gewicht Poids total Gesamtgewicht Total weight	2 420 g/m²				
Warmte isolatie Résistance à la conductibilité de chaleur Wärmedurchlasswiderstand Resistance of heat conduction	DIN 52612	0,14 m² K/W (theoretisch) Tog rating 1.4			
Gebruik Utilisation Verwendungsbereich Suitability	Huishoudelijk : zwaar gebruik **** Contractueel : licht gebruik Résidentiel : usage intensif **** Professionnel : usage modéré Wohnen : starke Beanspruchung **** Projekt : leichte Beanspruchung Domestic : heavy duty **** Contract : light duty				



Leverbaar als rol en als coupon / Livrable en rouleaux et à la coupe / als Rolle und im Coupon lieferbar / available in rolls and cutlengths

Bij verwijzing : enkel gebruik van lijmen zonder hoogkokende oplosmiddelen ! / En cas de pose collée : seulement utilisation des colles écologiques !
Bei geklebter Verlegung : nur hochsiederkokende Klebstoffe verwenden ! / In case of adhesion : only use of ecological glues !

We reserve the right to modify the characteristics of this product for quality improvement.



GARANTIE
WAARBORG
5
GARANTIE



POOL ZUIVER SCHEERWOOL
NUTZSCHICHT REINE SCHURWOLLE
PURE NEW WOOL PILE
VELOURS PURE LAINE VIERGE



ZWAAR GEBRUIK - STARKE BEANSPRUCHUNG
HEAVY DUTY - USAGE INTENSE

Emissionsgeprüfter Bodenbelag
nach DIBt-Grundsätzen

